

94. Irtokirjaimet ja muotoonleikkaus



Polttomaalatut 300 mm:n kirjaimet. 3 mm, läpiruuvi kiinnitys. Väliholkit 15 mm.

Toimitamme ja asennamme irtokirjaimet, opasteet ja logot eri materiaaleista ja vahvuuksista:

- alumiini
- messinki
- valettu messinki
- rst, teräs
- puu ja muovimateriaalit
- akryyli
- styrox
- mdf

Valmistustapoja; jyräntä-, laser- ja vesileikkaus. Tekstityyppejä on satoja. Meillä on paljon logoja ja symboleita tiedostoissamme.

Alum. kirjainten ja logojen asennustavat:

- Läpiruuvikiinnitys. (mat.vahvuus 2-4 mm)
- Piilokiinnityksenä, kierretapit ja holkit. (mat.vahvuus 5 mm)
- Kiinnitys 3 mm:n taustalevyille. (mat.vahvuus 5 mm)
- Irtokirjaimet mat.vahv. 3 mm, kiinnitettynä pop-niitillä seinäväriseen kiinnityskiskoon.

Meiltä myös asennussabluunat omatoimiasennusta varten. Akryyli, styrox ja mdf-kirjaimet ja logot voidaan myös liimata seinään.



Kerrosnumero 300 mm. Maalattu mdf, vahvuus 19 mm. Piilokiinnitys ja 10 mm:n väliholkit.



Maalattu styrox.



Polttomaalatut 300 mm:n kirjaimet. 3 mm, läpiruuvi kiinnitys. Väliholkit 15 mm.



Kultaeloksoitu alumiini



RST



Polttomaalatut 2 mm:n alum. kirjaimet, läpiruuvi kiinnitys.



Eloksoitu alumiini
Tappikiinnitys



Valettu messinki



Muotoonleikattu koneen peitelevy.



3 kerroksinen logo-opaste